

LG20DRA

LONKING
FRANCE 

Chariot à mat
rétractable
2000KG



Gamme LG-DRA
Gerbage en espace
restreint : maniabilité
et polyvalence !



LONKING FRANCE :

Près de 30 ans d'expertise en solutions de
manutention et magasinage, adaptées à votre
productivité.

Notre priorité : **votre productivité**

www.lonking.fr

info@lonking.fr / tel : 01.45.25.23.05

LONKING FRANCE S.A.S

Siège social : 126 avenue Malakoff - 75116 PARIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type		LG20DRA
Charge max.	kg	2000
Poids de la charge max.	kg	500
Poids à vide	kg	2110
Distance du centre de gravité de la charge	mm	500
Matériau du pneu		Polyuréthane
Dimensions et nombre des roues avant		210x70, 2
Dimensions et nombre des roues arrière		230x75(épaisseur PU) x 82 (épaisseur totale),1
Dimensions et nombre des roues stabilisatrices		149x60, 2 jeux (4)
Hauteur de levage max.	mm	4500
Hauteur totale pour abaissement max.	mm	2095
Hauteur totale pour levage max.	mm	5512
Longueur totale / plateforme descendue / protège bras ouverts (avec fourche 950 mm)	mm	2252/2652/2806
Largeur totale	mm	1042
Inclinaison du mât (avant/arrière)	°	Avant/arrière: 3/5
Hauteur de la poignée de commande en position de fonctionnement Min/Max	mm	1050/1450
Hauteur de fourche min.	mm	50
Épaisseur/largeur/longueur de la fourche	mm	35/100/950(1150)
Largeur extérieure réglable des deux fourches	mm	200-740
Distance vers l'avant	mm	500
Largeur des allées : palette 1000x1200 (côté 1200 en travers de la fourche)	mm	2750
Largeur des allées : palette 800x1200 (côté 1200 le long de la fourche)	mm	2800
Rayon de braquage	mm	1670
Vitesse de déplacement : avec/sans charge	km/h	5,2/5,5
Vitesse de levage avec/sans charge	mm/s	130/197
Vitesse d'abaissement avec/sans charge	mm/s	132/123
Déclivité max. avec/sans charge	%	6/8
Chargeur		24 V/40 A
Moteur d'entraînement		AC, vertical 1,5 kW
Station de pompage de levage		3,0 kW
Batterie (longueur/largeur/hauteur)	mm	24 V/270 Ah (794/212/583)
Catégorie CACES		CACES R489 5