

CL2046

LONKING
FRANCE 

**Gerbeur électrique
2000KG**



Gamme CL
Gerbage en espace
restreint : maniabilité
et polyvalence !



LONKING FRANCE :

**Près de 30 ans d'expertise en solutions de
manutention et magasinage, adaptées à votre
productivité.**

Notre priorité : votre productivité

www.lonking.fr

info@lonking.fr / tel : 01.45.25.23.05

LONKING FRANCE S.A.S

Siège social : 126 avenue Malakoff - 75116 PARIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CL2046
	kg	2000
Poids de la charge max.	kg	700
Hauteur de levage max.	mm	4600
Centre de gravité de la charge	mm	600
Longueur des fourches	mm	1150
Largeur d'une fourche	mm	180
Largeur extérieure des deux fourches	mm	570/695
Hauteur de fourche min.	mm	86
Longueur des longerons fixes	mm	974
Largeur d'un longeron fixe (y compris cadre de roue double avant)	mm	124
Largeur intérieure des deux longerons fixes	mm	266/391
Largeur extérieure des deux longerons fixes	mm	514/639
: palette 1000x1200 (côté 1200 en travers de la fourche)	mm	2458
: palette 800x1200 (côté 1200 le long de la fourche)	mm	2398
Rayon de braquage	mm	1620
Dimensions et nombre des roues avant		φ80x70, 4
Dimensions et nombre des roues motrices		φ250x80, 1
Dimensions et nombre des roues stabilisatrices		φ150x58, 2
plateforme descendue)	mm	1984 (2384)
	mm	1050
Hauteur totale pour levage max.	mm	5100
Hauteur totale pour abaissement max.	mm	2098
Batterie (longueur/largeur/hauteur)	mm	24 V/280 AH (1010/212/465)
		24 V/40 A
Station de pompage de levage		Puissance 3,0 kW. Vitesse de levage : avec/sans charge : 110/70 mm/s ; vitesse d'abaissement : avec/sans charge : 100/95 mm/s
Moteur d'entraînement		CA, puissance 1,5 kW. Vitesse de déplacement : avec/sans charge: 5,5/5,2 mm/h
Durée d'autonomie avec une charge complète de la batterie	h	5
	kg	1410
		CACES R485 2