LG20B

Chariot frontal électrique 2.0T

Gamme LG-B
Stabilité par essieu haut : productivité maximale !

LONKING FRANCE :

Près de 30 ans d'expertise en solutions de manutention et magasinage, adaptées à votre productivité.

Notre priorité : votre productivité

www.lonking.fr
info@lonking.fr / tel : 01.45.25.23.05
LONKING FRANCE S.A.S
Siège social : 126 avenue Malakoff - 75116 PARIS

LG20B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	N°	Rubrique	Code	Unité	Donnée
Identification	1.01	Fabricant			LONKING
	1.02	Modèle			LG20B
	1.03	Type d'alimentation			Électrique (CC)
	1.04	Capacité nominale	Q	kg	2000
	1.05	Distance du centre de charge	J		500
	1.06	Empattement	L2	mm	1550
Dimensions	2.01	Poids en ordre de marche STD (avec huile et eau)		kg	3950
	2.02	Charge par essieu, avant/arrière (avec charge)		kg	5152/798
	2.03	Charge par essieu, avant/arrière (à vide)		kg	1936/2014
	2.04	Hauteur max. STD (avec dosseret de charge)		mm	4042
	2.05	Hauteur de levage max. STD	h1	mm	3000
	2.06	Hauteur du protège-conducteur	h4	mm	2148
	2.07	Longueur globale (avec fourche)	L1	mm	3310
	2.08	Porte-à-faux avant	L3	mm	434
	2.09	Porte-à-faux arrière	L4	mm	300
	2.10	Garde au sol min. (châssis/mât)	m1/m2	mm	115/110
	2.11	Largeur globale	W1	mm	1185
	2.12	Plage de réglage de la fourche (extérieur)		mm	250-1030
	2.13	Taille de la fourche STD (L5*W*T)		mm	1070×120×40
	2.14	Bande de roulement avant	S	mm	960
	2.15	Bande de roulement arrière	P	mm	950
	2.16	Rayon de braquage min.	R1	mm	2000
	2.17	Largeur des allées min. pour palette 1000×1200, transversalement		mm	3635
	2.18	Largeur des allées min. pour palette 800×1200, longitudinalement		mm	3738
Pneus	3.01	Nombre de roues, avant/arrière (X=roues motrices)			X=2/2
	3.02	Type de pneus			Pneumatique
	3.03	Dimensions des pneus, avant			23×9-10-16PR
	3.04	Dimensions des pneus, arrière			18×7-8-14PR
Autres informations	4.01	Vitesse de déplacement max., avec/sans charge (STD) Vitesse de déplacement max., avec/sans charge (avancée)		km/h	13/12 13/12
	4.02	Vitesse de levage max., avec/sans charge (STD) Vitesse de levage max., avec/sans charge (avancée)		mm/s	430/300 430/300
	4.03	Vitesse d'abaissement, avec/sans charge		mm/s	Avec charge ⩽600/à vide⩾300
	4.04	Déclivité max., avec charge (STD)		%	15
	4.05	Moteur d'entraînement (STD)		kW	11,5
	4.06	Moteur de levage (STD)		kW	15
	4.07	Contrôleur			Inmotion
	4.08	Tension/capacité de la batterie plomb		V/Ah	48V/600AH
	4.09	Catégorie CACES			CACES R489 3