

LG30DT

LONKING
FRANCE 

**Chariot frontal
diesel 3 T**



Gamme LG-DT

**Le chariot diesel facile
et robuste, pour travaux
en toutes conditions.**



LONKING FRANCE :

**Près de 30 ans d'expertise en solutions de
manutention et magasinage, adaptées à votre
productivité.**

Notre priorité : votre productivité

www.lonking.fr

info@lonking.fr / tel : 01.45.25.23.05

LONKING FRANCE S.A.S

Siège social : 126 avenue Malakoff - 75116 PARIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	N°	Rubrique	Code	Unité	Donnée
Identification	1.01	Fabricant			LONKING
	1.02	Modèle			LG30DT
	1.03	Type d'alimentation			DIESEL
	1.04	Capacité nominale	Q	kg	3000
	1.05	Distance du centre de charge	J	mm	500
	1.06	Empattement	L2	mm	1750
Dimensions	2.01	Hauteur max. STD (avec dossier de charge)		mm	4210
	2.02	Hauteur max. STD (avec dossier de charge)	h1	mm	3000
	2.03	Hauteur du protège-conducteur	h4	mm	2150
	2.04	Longueur globale (avec fourche)	L1	mm	3850
	2.05	Porte-à-faux avant	L3	mm	487
	2.06	Porte-à-faux arrière	L4	mm	550
	2.07	Garde au sol min. (châssis/mât)	m1/m2	mm	165/132
	2.08	Largeur globale	W1	mm	1250
	2.09	Plage de réglage de la fourche (extérieur)		mm	255-1055
	2.10	Taille de la fourche STD (L5*W*T)		mm	170x125x45
	2.11	Bande de roulement avant	S	mm	1030
	2.12	Bande de roulement arrière	P	mm	980
	2.13	Rayon de braquage min.	R1	mm	2520
	2.14	Largeur des allées min. pour palette 1000x1200, transversalement		mm	4200
	2.15	Largeur des allées min. pour palette 800x1200, longitudinalement		mm	4407
Pneus	3.01	Nombre de roues, avant/arrière (X=roues motrices)			X=2/2
	3.02	Type de pneu			Pneumatique
	3.03	Dimensions des pneus, avant			28x9-15-14PR
	3.04	Dimensions des pneus, arrière			6.50-10-10PR
Autres informations	4.01	Vitesse de déplacement max., avec/sans charge		km/h	18.5/20
	4.02	Vitesse de levage max., avec/sans charge		mm/s	450/485
	4.03	Vitesse d'abaissement, avec/sans charge		mm/s	Chargé ≤ 600/Déchargé ≥ 300
	4.04	Déclivité max., avec charge (STD)		%	20
	4.05	Poids opérationnel STD (avec huile et eau)		kg	4160
	4.06	Chargement des essieux, avant/arrière (chargé)		kg	6520/640
	4.07	Chargement des essieux, avant/arrière (déchargé)		kg	1680/2480
	4.08	Frein de service			Pédale de frein mécanique/électrique
	4.09	Frein à main			Levier de frein à main mécanique
	4.10	Type de lecteur			Mécanique/Automatique
	4.11	Capacité du réservoir de carburant		L	60
	4.12	Tension/capacité de la batterie		V/Ah	12/80
	4.13	Catégorie CACES			CACES R489 3