SL25GA

TRANSPALETTE 2500KG

Gamme SL

Le transpalette fiable, facile à manœuvrer et robuste.



Autoporté

LONKING FRANCE :

Près de 30 ans d'expertise en solutions de manutention et magasinage, adaptées à votre productivité.

Notre priorité : votre productivité

www.lonking.fr
info@lonking.fr / tel : 01.45.25.23.05
LONKING FRANCE S.A.S
Siège social : 126 avenue Malakoff - 75116 PARIS

SL25GA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type		SL25GA
Charge nominale	kg	2500
Longueur des fourches	mm	1150/1220
Largeur extérieure de la fourche	mm	540/685
Largeur d'une fourche	mm	185
Hauteur de fourche min.	mm	85
Hauteur de fourche max.	mm	200
Longueur totale (plateforme descendue)	mm	1925 (2320)
Largeur totale	mm	808
Hauteur totale	mm	1450
Dimensions et nombre des roues avant		Φ80x80, 4
Dimensions et nombre des roues motrices		Φ250x75, 1
Dimensions et nombre des roues stabilisatrices		Φ115x55, 2
Rayon de braquage	mm	1746
Centre de gravité de la charge	mm	600
Station de pompage de levage		24 V/0,8 kW
Moteur d'entraînement		CA, vertical, 24 V/2 kW
Moteur de direction		24 V/0,2 kW
Batterie		210 Ah/24 V
Durée d'autonomie avec une charge complète de la batterie	h	5
Poids à vide (sans la batterie)	kg	830 (620)
Catégorie CACES		CACES R489 1A